

KHỞI ĐỘNG TỪ TESYS D 9-150A

- Dùng điều khiển động cơ lên đến 75kW, loại AC1, AC3
- Điện áp điều khiển cho cuộn dây: AC, DC, LC
- Tích hợp 2 tiếp điểm phụ , 1NO, 1NC
- Độ bền cơ khí và độ bền điện cao



Kw
380V 400V

Dòng định
mức AC-3

Tiếp
điểm phụ

Mã hàng

Đơn giá
(VNĐ)

Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại AC

		N/O	N/C		
4	9	1	1	LC1D09M7	597,300
5.5	12	1	1	LC1D12M7	722,700
7.5	18	1	1	LC1D18M7	963,600
11	25	1	1	LC1D25M7	1,348,600
15	32	1	1	LC1D32M7	1,679,700
18.5	38	1	1	LC1D38M7	1,976,700
18.5	40	1	1	LC1D40AM7	3,065,700
22	50	1	1	LC1D50AM7	3,594,800
30	65	1	1	LC1D65AM7	4,441,800
37	66	1	1	LC1D80AM7	5,557,200
45	95	1	1	LC1D95M7	6,914,600
55	115	1	1	LC1D115M7	9,301,600
75	150	1	1	LC1D150M7	11,853,600

Kw
380V 400V

Dòng định
mức AC-3

Tiếp
điểm phụ

Mã hàng

Đơn giá
(VNĐ)

Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại DC

4	9	1	1	LC1D09BD	1,009,800
5.5	12	1	1	LC1D12BD	1,224,300
7.5	18	1	1	LC1D18BD	1,633,500
11	25	1	1	LC1D25BD	1,633,500
15	32	1	1	LC1D32BD	2,852,300
18.5	38	1	1	(*)LC1D38BNE	6,040,100
18.5	40	1	1	(*)LC1D40ABNE	9,379,700
22	50	1	1	(*)LC1D50ABNE	9,419,300
30	65	1	1	(*)LC1D65ABNE	9,487,500
45	95	1	1	LC1D95BD	11,752,400
55	115	1	1	LC1D115BD	15,951,100
75	150	1	1	LC1D150BD	20,149,800

(*) Mã điện áp cuộn hút cho Green Contactor

AC/DC or 24V DC supply

Volts	24(DC only)	24-60	48-130	100-250
-------	-------------	-------	--------	---------

LC1D09...D38,
LC1D40A...D80A

U 0.85... 1.1 Uc	BNE	EHE	KUE
------------------	-----	-----	-----

U 0.8... 1.2 Uc	BNE
-----------------	-----

LC1D40A...D80A

U 0.8... 1.2 Uc	BNE
-----------------	-----

Standard control circuit voltages

~ supply

Volts	24	42	48	110	115	220	230	240	380	400	415	440	500
Contactors LC1-D09...D150 (coils D115 and D150 with intergral suppression deviece fitted as standard)													
50/60 Hz	B7	D7	E7	F7	-	M7	P7	U7	Q7	-	N7	R7	-
Contactors LC1-D80...D115													
50 Hz	B5	D5	E5	F5	FE5	M5	P5	U5	Q5	V5	N5	R5	S5
60 Hz	B6	-	E6	F6	-	M6	-	U6	Q6	-	-	R6	-
⎓ supply													
Volts	12	24	36	48			110		220				
Contactors LC1-D09...D65A(coils with intergral suppression deviece fitted as standard)													
U 0.75...1.25Uc		BD	-	ED		-	FD		MD	-			
Contactors LC1-D80...D95													
U 0.85...1.1Uc		BD					FD		MD				
U 0.75...1.2 Uc		JW	BW	CW	EW	SW	FW		MW	-			
Contactors LC1-D115 and D150(coils with intergral suppression deviece fitted as standard)													
U 0.75...1.2 Uc	-	BD	-			SD	FD		MD				